




- **Αφυγραντήρας χωρίς συμπιεστή :** Χρησιμοποιεί την τεχνολογία στροφείου (ζεόλιθου).
- **Φιλικό προς το περιβάλλον :** Χωρίς επιβλαβή αέρια και αθόρυβη λειτουργία.
- **Ρυθμός απομάκρυνσης υγρασίας:** 8 λίτρα / ημέρα @ (20°C, 60% RH).
- **Χωρητικότητα δοχείου νερού :** 2,2 λίτρα.
- **Λειτουργία στεγνώματος ρούχων :** Περιλαμβάνει ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας για καλοκαιρινή χρήση και ρύθμιση “turbo” για χειμώνα.
- **Έως 8 ώρες χρονοδιακόπτη :** Επιπρόσθετη ευκολία.
- **Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας :** 1°C - 40°C.
- **Ελαφρύ και φορητό με λαβή μεταφοράς.**
- **Αποσπώμενο και εύχρηστο δοχείο νερού με λαβή μεταφοράς.**
- **Ενδεικτικές λυχνίες LED :** Για λειτουργία, ρυθμίσεις και σφάλματα.
- **Αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος :** Μόλις αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί στις επιλεγμένες ρυθμίσεις πριν από την διακοπή ρεύματος.
- **Ρυθμιζόμενη περσίδα ευρείας και μεσαίας θέσης:** Παρέχει ευρεία, παράλληλη ή ευθεία αέρα.
- **Αυτόματη ευρεία κλίμακα ροής αέρα :** 3 βήματα αυτόματης εναλλαγής αέρα για να καλύψουν τις ανάγκες σας (μέγιστο 150°)
- **Λειτουργία ιονισμού:** Τα αρνητικά ιόντα έχουν ομαλοποιούν την λειτουργία του σώματός μας, και βοηθούν στην αναπνοή και τη χαλάρωση.

Τεχνικός Πίνακας


Μοντέλο	SC-DS8LI
Τάση	220V - 240V AC / 50Hz
Επιπεδά Κατανάλωσης	660Watt (High) / 360Watt (Low) @230Volt
Ημερήσια Αφύγνωση	8 L / 24h
Μέσο Αφύγνωσης	Ζεόλιθος / Zeolite
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	1C° - 40C°
Χωριτικότητα Δοχείου Νερού	2.2 L
Διαστάσεις Συσκευής (ΥxΠxΒ)	(476 x 320 x 212) mm
Καθαρό Βάρος	6.1kg
Διαστάσεις Συσκευασίας (ΥxΠxΒ)	(559 x 391 x 259) mm
Μεικτό Βάρος	7.2kg
Χώρα Προέλευσης	P.R.China



Θέση περυγίων περσίδας διευρυμένης ροής αέρα. (Ευρύα Ρύθμιση).



Θέση περυγίων περσίδας στοχευμένης ροής αέρα. (Ευθεία Ρύθμιση).



Τρεις ρυθμίσεις (FRONT , UP, WIDE) έβρους γωνίας αυτόματης ταλάντευσης της περσίδας, (50°, 100°, 150°) αντίστοιχα.

Λειτουργία στεγνώματος ρούχων δύο επιπέδων (ECO & MAX).

